



ЗАХВАТ КЛИНЬЕВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКР560МУ

Назначение:

Универсальный пневматический клиневой захват ПКР560МУ служит для механизированного захвата насосно-компрессорных, бурильных, утяжеленных и обсадных труб, передачи вращения от ротора бурильной колонне через встроенный зажим ведущей трубы без снятия клиньев, очистки наружной поверхности труб под ротором.

ПКР560МУ обеспечивает захват всех основных типоразмеров труб без повреждений, заклинивания и проскальзывания; очистку поднимаемых из скважины труб; автоматическое отсоединение привода при переходе от спускоподъемных операций к бурению. В конструкции применен встроенный зажим ведущей трубы, обеспечивающий вращение колонны без снятия тяжелых клиньев.

Клиневой захват предназначен для комплектации буровых установок классов 3, 4, 5, 6 по ГОСТ 16292-82 с глубиной бурения до 5000 м и оснащенных роторами с проходным отверстием 560 и 700 мм.



Технические характеристики:

пп	Основные показатели	ПКР-560МУ
1.	Грузоподъемность, тс	320
2.	Диапазон диаметров захватываемых труб, мм	48÷178
3.	Размеры захватываемых ведущих труб, мм	140 x 140; 133 x 133; 115 x 115; 89 x 89
4.	Максимальный передаваемый крутящий момент, кГм	8000
5.	Максимальная длина колонны стальных бурильных труб 114x8,9,10,11, От=75 кГ/мм ² , м	7830
7.	Время выполнения ручных операций, связанных с клиньевым захватом, час/сут	0,4÷0,5
6.	Установленная безотказная наработка (срок службы плашек), мес	6÷9
8.	Масса с клиньями для одного размера труб, кг	1750

ООО «НПК»РАНКО»: 109316, г. Москва, Остاپовский пр-д, д. 13;
т/факс 676-96-91; 676-97-70; E-mail: ranko@co.ru, www.ranko.ru

ЗАО «Стройнефтемаш»: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 2;
т/факс 8(496)425-79-96; E-mail: trbva@yandex.ru